

Split υψηλών θερμοκρασιών

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Εξωτερική μονάδα		AM050 NXMDER/EU	AM050 NXMDGR/EU	AM080 FXMDGH/EU	AE080 FXMDGH/EU
Hydro μονάδα		AM160 FNBFEU/EU	AM160 FNBFGU/EU	AM250 FNBFEU/EU	AM250 FNBFGU/EU
Ψυκτικό μέσο (εξ. μονάδα/Hydro μονάδα)		R410A/R134A	R410A/R134A	R410A/R134A	R410A/R134A
Ονομαστική Ισχύς	Θέρμανση A7/W35 Kw	16	16	25	25
Τροφοδοσία	εξωτερικής μονάδας	1Φ	3Φ	3Φ	3Φ
	hydro μονάδας	1Φ	3Φ	1Φ	3Φ
Ενεργειακός Συντελεστής	COP A7/W35	4.51	4.51	4.46	4.46
Θερμοκρασία προσαγωγής νερού	Θέρμανση	~80	~80	~80	~80
	Ψύξη	-	-	-	-
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας °C	Θέρμανση	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35
Ηχητική πίεση μονάδας Hydro	Θέρμανση dB	42	42	42	42
Ηχητική πίεση εξ. μονάδας	Θέρμανση dB	52	52	59	58
Διαστάσεις εξ. μονάδας	Π*Υ*Β (mm)	940x1210x330	940x1210x330	940x1420x330	940x1420x330
Διαστάσεις Hydro μονάδας	Π*Υ*Β (mm)	518x1210x330	518x1210x330	518x1210x330	518x1210x330

