Τεχνικά Χαρακτηριστικά ClimateHub

ClimateHub Mono R32 A+++

					Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα Ελεγκτής	AE200RNWMEG/EU AE050RXYDEG/EU MWR-WW10N	AE200RNWMEG/EU AE080RXYDEG/EU MWR-WW10N	AE200RNWMEG/EU AE120RXYDEG/EU MWR-WW10N
Σύστημα	Λειτουργία	Ονομαστική Απόδοση	Θέρμανση A7/W55[1] / A7/W55[2]	W	5.000/4.300	8.000/7100	12.000/11.300
			Ψύξη A35/W18[1]	W	5.000	7.500	12.000
		Ισχύς εισόδου (ονομαστική)	Θέρμανση A7/W55[1] / A7/W55[2]	W	1.030/1.520	1.770/2.530	2.650/3.750
			Ψύξη A35/W18[1]	W	1.140	1.900	2.770
		Βαθμός απόδοσης (ονομαστική θέρμανση) A7/W35[1] / A7/W55[2]		W/W	4,85/2,85	4,52/2,81	4,53/3,03
		Βαθμός απόδοσης (ονομαστική ψύξη) A35/W18[1]		W/W	4,39	3,95	4,33
		SCOP LWT 35°C / 55°C		W/W	4,46/3,2	4,46/3,25	4,69/3,51
		Εποχιακή θέρμανση χώρου εν απόδοση για LWT 35°C / 55°C		ETA%	175/125	175/126	185/138
		Εποχιακή θέρμανση χώρου κατ. απόδοσης * LWT 35°C/ 55°C		-	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
		Τύπαση ρεύματος	MCA	A	16,00	22,00	28,00
			MFA	A	20,00	27,50	35,00
		Ρυθμός ροής νερού	Ελαχ.	L/min	7,00	7,00	12,00
			Μέγ.	L/min	48,00	48,00	58,00
		Θερμοκρασία εξόδου νερού[3]	Θέρμανση	°C	15–65	15–65	15–65
			Ψύξη	°C	5–25	5–25	5–25
	Λειτουργίες	Έτοιμο Smart Grid		-	•	•	•
		Συνεπίτηση PV		-	•	•	•
		Έλεγχος 2 ζωνών		-	•	•	•
Προσυναρτημένο δοχείο (μετά νερού)	Παροχή ρεύματος			Φ, Ø, V, Hz	1Φ, 2. 220–240V, 50Hz	1Φ, 2. 220–240V, 50Hz	1Φ, 2. 220–240V, 50Hz
	Όγκος δοχείου νερού			λίτρα	200	200	200
	Δοχείο πρωβλ φόρτωσης			L/XL	L	L	L
	Μέση απόδοση θέρμανσης νερού ζωή			ETA%	115	115	110
	Μέση κατηγορία ενεργειακής απόδοσης			-	A	A	A
	Ήχος	Ηχητική πίεση[4]	Βασική θέρμανση	dB(A)	26	26	30
			ψύξη	dB(A)	26	26	30
		Ηχητική ισχύς	θέρμανση	dB(A)	40	40	44
	Διαστάσεις	Καθαρό βάρος		kg	130,0	130,0	130,0
		Καθαρές διαστάσεις (ΠxΥxΒ)		mm	595x1.800x700	595x1.800x700	595x1.800x700
Εξωτερική μονάδα	Παροχή ρεύματος			Φ, V, Hz	1Φ, 220–240V, 50Hz	1Φ, 220–240V, 50Hz	1Φ, 220–240V, 50Hz
	Συμπιεστής	Τύπος		-	BLDC Twin Rotary (δεύτερη περιστροφικός)	BLDC Twin Rotary (δεύτερη περιστροφικός)	BLDC Twin Rotary (δεύτερη περιστροφικός)
	Αντίσταση Βάσης			-	-	•	•
	Ήχος	Ηχητική πίεση[4]	θέρμανση	dB(A)	45	48	50
			ψύξη	dB(A)	45	48	50
		Ηχητική ισχύς	θέρμανση	dB(A)	61	63	64
			ψύξη	dB(A)	62	64	65
	Διαστάσεις	Καθαρό βάρος		kg	58,5	76,0	110,0
		Καθαρές διαστάσεις (ΠxΥxΒ)		mm	880 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1.420 x 330
	Ψυκτικό μέσο	Τύπος		-	R32	R32	R32
					Τα προϊόντα αυτά διαθέτουν R32 (GWP=675) το οποίο είναι φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου.		
		Εργοστασιακή φόρτιση		tCO2e	0,68	0,78	1,49
				kg	1,00	1,35	2,20
	Συλλογώσεις	Σωλήνας νερού (θέρμανση χώρου)	Στόμιο εισαγωγής/εξαγωγής	Φ, mm	28/28	28/28	28/28
		Σωλήνας νερού (Ζεστό νερό χρήσης)	Στόμιο εισαγωγής/εξαγωγής	Φ, mm	22/22	22/22	22/22
	Λειτουργία	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Θέρμανση	°C	-25–35	-25–35	-25–35
			Ψύξη	°C	10–46	10–46	10–46
			Ζεστό νερό	°C	-25–43	-25–43	-25–43

Εξαρτήματα & Χαρακτηριστικά

Ελεγκτής αφής	Ελεγκτής αφής	DM52.5	Kit Wi-Fi	Εξωτερικός θερμοστάτης	Εφεδρική αντίσταση (4/6kW)
MWR-WW10N	MCM-A300N	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA	MHC-*D0FE

	AE200RNWMEG/EU AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N	AE260RNWMEG/EU AE080RXYDEG/EU MWR-WW10N	AE260RNWMEG/EU AE120RXYDEG/EU MWR-WW10N	AE260RNWMEG/EU AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N
	16.000/15.000	8.000/7100	12.000/11.300	16.000/15.000
	14.000	7.500	12.000	14.000
	5.620/5.180	1.770/2.530	2.650/3.750	5.620/5.180
	3.280	1.900	2.770	3.280
	4,42/2,90	4,52/2,81	4,53/3,03	4,42/2,90
	4,27	3,95	4,33	4,27
	4,48/5,55	4,46/3,25	4,69/3,51	4,48/3,55
	176/ 138	175/ 126	185/ 138	176/ 138
	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
	32,00	22,00	28,00	32,00
	40,00	27,50	35,00	40,00
	12,00	7,00	12,00	12,00
	58,00	48,00	58,00	58,00
	15–65	15–65	15–65	15–65
	5–25	5–25	5–25	5–25
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	1Φ,2.220–240,50Hz	1Φ,2.220–240,50Hz	1Φ,2.220–240,50Hz	1Φ,2.220–240,50Hz
	200	260	260	260
	L	XL	XL	XL
	110	123	117	117
	A	A	A	A
	50	26	30	30
	50	26	30	30
	64	60	64	64
	130,0	140,0	140,0	140,0
	595x1.800x700	595x1.800x700	595x1.800x700	595x1.800x700
	1Φ, 220–240V, 50Hz	1Φ, 220–240V, 50Hz	1Φ, 220–240V, 50Hz	1Φ, 220–240V, 50Hz
	BLDC Twin Rotary (δεύτερη περιστροφικός)	BLDC Twin Rotary (δεύτερη περιστροφικός)	BLDC Twin Rotary (δεύτερη περιστροφικός)	BLDC Twin Rotary (δεύτερη περιστροφικός)
	•	•	•	•
	52	48	50	52
	54	48	50	54
	66	63	64	66
	68	64	65	68
	110,0	76,0	110,0	110,0
	940 x 1.420 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1.420 x 330	940 x 1.420 x 330
	R32	R32	R32	R32
	Τα προϊόντα αυτά διαθέτουν R32 (GWP=675) το οποίο είναι φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου.			
	1,49	0,78	1,49	1,49
	2,20	1,35	2,20	2,20
	28/28	28/28	28/28	28/28
	22/22	22/22	22/22	22/22
	-25–35	-25–35	-25–35	-25–35
	10–46	10–46	10–46	10–46
	-25–43	-25–43	-25–43	-25–43

[1]Η ενεργειακή ετικέτα A+++ είναι διαθέσιμη σύμφωνα με την τροποποίηση ετικετών 2019 ΕΕ αριθ. 811/2013 σε κλίμακα από D ως A+++

[2]A/W συνθήκη: (Θέρμανση) νερού εξόδου/Εξόδος 30°C/35°C, Εξωτερικός αέρας 7°C(DB)/6°C(WB); (ψύξη) νερού εξόδου/Εξόδος 23°C/18°C, εξωτερικός αέρας 35°C(DB).

[3]A/W συνθήκη: (Θέρμανση) νερού εξόδου/Εξόδος 47°C/55°C, Εξωτερικός αέρας 7°C(DB)/6°C(WB).

[4]65°C μείωση σε +10°C (μέχρι 60°C μείωση σε -5°C)

[4]Η στάθμη της ηχητικής πίεσης επιτυγχάνεται σε ανηχοϊκό δωμάτιο. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι σχετική τιμή, η οποία εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Η στάθμη ηχητικής πίεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα τις συνθήκες λειτουργίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ClimateHub

ClimateHub Mono (συν.) R32 A+++

					Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα Ελεγκτής	AE260RNWMGG/EU AE080RXYDGG/EU MWR-WW10N	AE260RNWMGG/EU AE120RXYDGG/EU MWR-WW10N	AE260RNWMGG/EU AE160RXYDGG/EU MWR-WW10N
Σύστημα	Λειτουργία	Ονομαστική Απόδοση	Θέρμανση A7/W55[1] / A7/W55[2]	W	8.000/7100	12.000/11.300	16.000/15.000
			Ψύξη A35/W18[1]	W	7.500	12.000	14.000
		Ισχύς εισόδου (ονομαστική)	Θέρμανση A7/W55[1] / A7/W55[2]	W	1.770/2.530	2.650/3.750	5.620/5.180
			Ψύξη A35/W18[1]	W	1.900	2.770	3.280
		Βαθμός απόδοσης (ονομαστική θέρμανση) A7/W35[1] / A7/W55[2]		W/W	4,52/2,81	4,53/3,03	4,42/2,90
		Βαθμός απόδοσης (ονομαστική ψύξη) A35/W18[1]		W/W	3,95	4,33	4,27
		SCOP LWT 35°C / 55°C		W/W	4,46/3,25	4,69/3,51	4,48/3,55
		Εποχιακή θέρμανση χώρου εν απόδοση τη LWT 35°C / 55°C		ETA%	175/ 126	185/ 138	176/ 138
		Εποχιακή θέρμανση χώρου κατ. απόδοσης * LWT 35°C/ 55°C		-	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
		Τύπαση ρεύματος	MCA	A	10,00	10,00	12,00
			MFA	A	16,10	16,10	16,10
		Ρυθμός ροής νερού	Ελαχ.	L/min	7,00	12,00	12,00
			Μέγ.	L/min	48,00	58,00	58,00
		Θερμοκρασία εξόδου νερού[3]	Θέρμανση	°C	15–65	15–65	15–65
			Ψύξη	°C	5–25	5–25	5–25
	Λειτουργίες	Έτοιμο Smart Grid		-	•	•	•
		Συνεπίτηση PV		-	•	•	•
		Έλεγχος 2 ζωνών		-	•	•	•
Προσυναρτημένο δοχείο (μετά νερού)	Παροχή ρεύματος			Φ, Ø, V, Hz	3Φ,4.380~415,50Hz	3Φ,4.380~415,50Hz	3Φ,4.380~415,50Hz
	Όγκος δοχείου νερού			λίτρα	260	260	260
	Δοχείο πρωβλ φόρτωσης			L/XL	XL	XL	XL
	Μέση απόδοση θέρμανσης νερού ζωή			ETA%	123	117	117
	Μέση κατηγορία ενεργειακής απόδοσης			-	A	A	A
	Ήχος	Ηχητική πίεση[4]	Βασική θέρμανση	dB(A)	26	30	30
			ψύξη	dB(A)	26	30	30
		Ηχητική ισχύς	θέρμανση	dB(A)	60	64	64
	Διαστάσεις	Καθαρό βάρος		kg	140,0	140,0	140,0
		Καθαρές διαστάσεις (ΠxΥxΒ)		mm	595x1.800x700	595x1.800x700	595x1.800x700
Εξωτερική μονάδα	Παροχή ρεύματος			Φ, V, Hz	3Φ, 380~415V, 50Hz	3Φ, 380~415V, 50Hz	3Φ, 380~415V, 50Hz
	Συμπιεστής	Τύπος		-	BLDC Twin Rotary (δεύτερη περιστροφικός)	BLDC Twin Rotary (δεύτερη περιστροφικός)	BLDC Twin Rotary (δεύτερη περιστροφικός)
	Αντίσταση Βάσης			-	•	•	•
	Ήχος	Ηχητική πίεση[4]	θέρμανση	dB(A)	48	50	52
			ψύξη	dB(A)	48	50	54
		Ηχητική ισχύς	θέρμανση	dB(A)	63	64	66
			ψύξη	dB(A)	64	65	68
	Διαστάσεις	Καθαρό βάρος		kg	75,0	111,0	111,0
		Καθαρές διαστάσεις (ΠxΥxΒ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 1.420 x 330	940 x 1.420 x 330
	Ψυκτικό μέσο	Τύπος		-	R32	R32	R32
					Τα προϊόντα αυτά διαθέτουν R32 (GWP=675) το οποίο είναι φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου.		
		Εργοστασιακή φόρτιση		tCO2e	0,78	1,49	1,49
				kg	1,35	2,20	2,20
	Συλλογώσεις	Σωλήνας νερού (θέρμανση χώρου)	Στόμιο εισαγωγής/εξαγωγής	Φ, mm	28/28	28/28	28/28
		Σωλήνας νερού (Ζεστό νερό χρήσης)	Στόμιο εισαγωγής/εξαγωγής	Φ, mm	22/22	22/22	22/22
	Λειτουργία	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Θέρμανση	°C	-25–35	-25–35	-25–35
			Ψύξη	°C	10–46	10–46	10–46
			Ζεστό νερό	°C	-25–43	-25–43	-25–43